

ZMM BULGARIA C10 T / TM / TH SERİSİ ÜNİVERSAL TORNA TEZGÂHLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER:

TEKNİK BİLGİLER		Birim	C10T	C10TM	C10TH
KAPASİTE	Merkez Yüksekliği	mm	330	380	430
	Banko Üstü Çevirme Çapı	mm	660	760	860
	Suport üstü Çevirme Çapı	mm	420	520	620
	Köprü Boşluğunda Çap	mm	850	950	1050
	Banko Genişliği	mm	560	560	560
	Puntalar Arası Mesafe	mm	2000, 3000, 4000, 5000		
FENER MİLİ	Mil Delik Çapı	mm	103	132	132
	Mil Ucu	Metrik	120	140	140
DEVİRLER	Devir Kademesi	-	15	17	17
	Devir Aralığı	d/dk	9 - 1320	7,5 - 1015	7,5 - 1015
	Ana Motor Gücü	kW	11	11 (15)	15
EKSEN HIZLARI	Hız Kademesi	-	150	150	150
	Araba İlerleme Aralığı	mm/dvr	0,039-18	0,039-18	0,039-18
	Suport İlerleme Aralığı	mm/dvr	0.02-9	0.02-9	0.02-9
DIŞ ÖLÇÜLERİ	Diş Adedi	-	76	76	76
	Metrik Diş Aralığı	mm	0,5-180	0,5-180	0,5-180
	Inch Diş Aralığı	tpi	60 - 1/6	60 - 1/6	60 - 1/6
	Modul Diş Aralığı	Module	0,125-45	0,125-45	0,125-45
	DP Diş Aralığı	DP	240 - 2/3	240 - 2/3	240 - 2/3
ARABA	Suport Hareket Ölçüsü	mm	410	410	435
	Üst Suport Hareket Ölçüsü	mm	150	150	150
KARŞI PUNTA	Pinol Çapı	mm	105	105	105
	Pinol Ucu	Metrik	№ 6	№ 6	№ 6
	Pinol Hareketi	mm	225	225	225
AĞIRLIK	2000 mm için	kg	4170	4470	4630

AKSESUARLAR

* 3 Ayaklı Üniversal Ayna

* Sabit Punta

* Monoblok Gövde

* Mors Kovanı

* Gezer ve Sabit Yatak

* Seri Hareket Sistemi

* Aydınlatma Sistemi

* Soğutma Sistemi

* Alt, Ayna ve Katerlik Talaş Muhafazaları